

SEALWARE®



INTERNATIONAL
DICHTUNGSTECHNIK
G M B H

DAS SEALWARE® - LIEFERPROGRAMM FÜR DEN TECHNISCHEN HANDEL

ABSTREIFER und **DOPPELABSTREIFER** aus NBR und FPM
(in sechs verschiedenen Bauformen).

DACHMANSCHETTEN-DICHTSÄTZE, **COMPACT-DICHTUNGEN**, sowie **KOLBEN-** und **STANGENDICHTUNGEN** aus NBR/Gewebe. (Eilservice möglich)

DICHTRINGE nach **DIN 3869** aus NBR, FPM (sowie als Sonderanfertigung aus EPDM und MVQ).

GAMMA-RINGE (GMA-Ringe) aus NBR und FPM (als Anfertigungsware auch mit Nirostahl).

NADELLAGER-DICHTRINGE aus NBR, FPM, sowie MVQ und EPDM (als **Sonderanfertigung**), mit gummielastischem Außenmantel und Außenrillierung oder in Metallausführung.

O-RINGE (Sonderanfertigung ab 5 – 10 Stück) speziell im Durchmesserbereich bis **1160 mm** aus NBR, EPDM, FPM, MVQ, CR (**Shorehärten von 50-90 Shore je nach Werkstoff möglich**).

O-RINGE in Sonderwerkstoffen, wie: NBR 50/55/60, NBR 90, **EPDM 70**, **EPDM peroxid vernetzt**, CR 60/70, MVQ 50/60/70, FPM 70, **FPM 70/75/80 grün und braun**, **FPM 90**, PTFE und Polyurethan.

RADIAL-WELLENDICHTRINGE über **45.800** verschiedene von **3 bis 4.600 mm**, in **135** Standard- und Sonderbauformen, auch ohne Feder, für **höhere Drücke**, als **DUO-Ringe**, mit Drallschliff, Außenrillierung, Niroblech, **Nirofeder**, mit **außenliegender Dichtlippe**, sowie in den Sonderwerkstoffen H-NBR, FPM, MVQ, EPDM, Polyacrylat (ACM), **Leder** und PTFE.

Sonderabmessungen, vorzugsweise mit metallischem Gehäuse, können aus den Werkstoffen: NBR, FPM, MVQ, ACM, EPDM, PTFE **oder mit Dichtlippe aus Vlies**, teilweise auch in kleineren Mengen, kurzfristig angefertigt werden. Bei einigen Abmessungen ist auch eine Anfertigung mit **Gehäuse aus Nirostahl 1.4571** möglich.

(Eilservice für große Durchmesser bis ca. 1.700 mm möglich)

RADIAL-WELLENDICHTRINGE aus NBR oder FPM mit gewebeverstärktem Außenmantel, auch in geteilter Ausführung. (Eilservice möglich)

RADIAL-WELLENDICHTRINGE aus PTFE rein, mit Titanoxid, Aluminiumoxid, Glas, Kohle, Graphit oder Bronze in zwei Standard und über 40 Sonderbauformen auch mit Gehäuse aus Nirostahl 1.4301 oder 1.4571.

(Eilservice möglich)

RADIAL-WELLENDICHTRINGE aus NBR, EPDM, FPM und MVQ (Sonderqualitäten nach FDA für die Lebensmittelindustrie).

RADIAL-WELLENDICHTRINGE aus NBR oder FPM mit **PTFE beschichteter Dichtlippe**

Mit über 12.000 verschiedenen Positionen unterhalten wir eines der bestsortierten Läger für Wellen- und Lagerabdichtungen in Europa.

RECHTECKRINGE / KANTSEAL aus NBR 70, 85 und 90 Shore, sowie den Sonderwerkstoffen EPDM, FPM und MVQ. (diese sind zur Zeit nur in größeren Mengen als Sonderanfertigung lieferbar)

SONDERANFERTIGUNG von Lippendichtungen, Nutringen, Topf- und Hutmanschetten, aus NBR, FPM, MVQ, Polyacrylat (ACM), Polyurethan und EPDM **aus Formen**.

SEALWARE®
INTERNATIONAL
DICHTUNGSTECHNIK
G M B H

Feldbergstr. 2, 65555 Limburg-Offheim
Telefon (0 64 31) 95 85-0
Telefax (0 64 31) 95 85-25
E-mail info@sealware.de
Internet <http://www.sealware.de>

Schlüssel ME
Stck.
mtr.
m²
kg
VE

Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Amtsgericht Limburg HRB 1281
Ust-Id.Nr. DE 811757889
Geschäftsführer: Günter Haier, Karin Haier
Die Lieferung erfolgt gemäß unseren unsentigen
Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Bankverbindungen:
Vereinigte Volksbank eG Limburg
(BLZ 511 900 00) Konto-Nr. 7132.01
Deutsche Bank AG
(BLZ 500 700 24) Konto-Nr. 161 0666
Postbank Frankfurt/Main
(BLZ 500 100 60) Konto-Nr. 175 68-609



SEALWARE®



INTERNATIONAL
DICHTUNGSTECHNIK
G M B H

U-SEALS (Bonded-Seals) in 5 Bauformen, metrisch und zöllig in über 130 Abmessungen aus NBR, **FPM**, ACM, H-NBR, EPDM, **innendichtend (U) oder außendichtend (UA)**, mit Zentriermembrane (**UZ**), **Metallring aus Nirostahl AISI 304, AISI 316 oder aus hochfestem Stahl**.

V-SEALS der Bauformen VA, VS aus NBR, FPM, sowie als Sonderanfertigung aus EPDM und MVQ, oder **EPDM/FDA**.

VERSCHLUSSKAPPEN für Wellen- und Gehäusebohrungen aus NBR und FPM.

WELLENSCHUTZHÜLSEN (Speedi-Sleeves) in metrischen und zölligen Abmessungen.

X-RINGE aus NBR, FPM und EPDM, sowie als Sonderanfertigung aus **FFKM, MVQ, CR, PU** (Polyurethan) oder EPDM für Bremsflüssigkeiten DOT 4 und 5, oder nach **FDA** oder NSF.



SEALWARE®
INTERNATIONAL
DICHTUNGSTECHNIK
G M B H

Feldbergstr. 2, 65555 Limburg-Offheim
Telefon (0 64 31) 95 85-0
Telefax (0 64 31) 95 85-25
E-mail info@sealware.de
Internet <http://www.sealware.de>

Schlüssel ME
Stck.
mtr.
m²
kg
VE

Rechtsform:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Amtsgericht Limburg HRB 1281
Ust-Id Nr. DE 811757889
Geschäftsführer: Günter Haier, Karin Haier
Die Lieferung erfolgt gemäß unseren umeinigen
Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Bankverbindungen:
Vereinigte Volksbank eG Limburg
(BLZ 511 900 00) Konto-Nr. 7132.01
Deutsche Bank AG
(BLZ 500 700 24) Konto-Nr. 161 0666
Postbank Frankfurt/Main
(BLZ 500 100 60) Konto-Nr. 175 68-609

